


Produkta datu lapa

Specifikācijas



MOUNTING PLATENSX/CVS/ VIGI 250 HZ.FIX. ROT.HANDLE

03031

! Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2024. gada 14. febr.

! Pārtraukts

Galvenā

Diapazons	Prisma
Produkta Sērija	Prisma G
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Mounting plate
Aksesuāru / Rezerves Daļu Kategorija	Uzstādīšanas piederums
Saderība Ar	Prisma (Prisma G) Sadalnes korpuss
Installation Description	Floor-standing enclosure 600 mm Uz sienas stiprināms sadalnes korpuss 600 mm Floor-standing enclosure 850 mm Floor-standing enclosure + duct 600 + 300 mm Uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls 600 + 300 mm
Installed Device	EasyPact fixed CVS100...160 without direct front rotary handle - horizontāli EasyPact fixed CVS250 without direct front rotary handle - horizontāli ComPact fixed NSX100...160 without direct front rotary handle - horizontāli ComPact fixed NSX250 without direct front rotary handle - horizontāli EasyPact fixed CVS100...160 with direct front rotary handle - horizontāli EasyPact fixed CVS250 with direct front rotary handle - horizontāli ComPact fixed NSX100...160 with direct front rotary handle - horizontāli ComPact fixed NSX250 with direct front rotary handle - horizontāli
Poles Description	1 x 3P fixed CVS100...160 horizontāli 1 x 4P fixed CVS100...160 horizontāli 1 x 3P fixed CVS250 horizontāli 1 x 4P fixed CVS250 horizontāli 1 x 3P fixed NSX100...160 horizontāli 1 x 4P fixed NSX100...160 horizontāli 1 x 3P fixed NSX250 horizontāli 1 x 4P fixed NSX250 horizontāli
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate 2 horizontāli

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāzēiet kādu produktu, lai turpinātu.

Number Of Vertical Modules [50 Mm]	5 CVS100...160 without, direct with long terminal shield 600 mm floor-standing enclosure top or bottom
	4 CVS100...160 without, direct with long terminal shield 600 mm uz sienas stiprināms sadalnes korpuss top or bottom
	4 CVS100...160 without, direct with long terminal shield 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct top or bottom
	4 CVS100...160 without, direct with long terminal shield 600 + 300 mm uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls top or bottom
	4 CVS100...160 without, direct with long terminal shield 850 mm floor-standing enclosure top or bottom
	5 CVS250 without, direct with long terminal shield 600 mm floor-standing enclosure top or bottom
	5 CVS250 without, direct with long terminal shield 600 mm uz sienas stiprināms sadalnes korpuss top or bottom
	4 CVS250 without, direct with long terminal shield 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct top or bottom
	4 CVS250 without, direct with long terminal shield 600 + 300 mm uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls top or bottom
	4 CVS250 without, direct with long terminal shield 850 mm floor-standing enclosure top or bottom
	4 NSX100...160 without, direct with long terminal shield 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct top or bottom
	4 NSX100...160 without, direct with long terminal shield 600 + 300 mm uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls top or bottom
	5 NSX100...160 without, direct with long terminal shield 600 mm floor-standing enclosure top or bottom
	5 NSX100...160 without, direct with long terminal shield 600 mm uz sienas stiprināms sadalnes korpuss top or bottom
	4 NSX100...160 without, direct with long terminal shield 850 mm floor-standing enclosure top or bottom
	4 NSX250 without, direct with long terminal shield 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct top or bottom
	4 NSX250 without, direct with long terminal shield 600 + 300 mm uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls top or bottom
	5 NSX250 without, direct with long terminal shield 600 mm floor-standing enclosure top or bottom
	5 NSX250 without, direct with long terminal shield 600 mm uz sienas stiprināms sadalnes korpuss top or bottom
	4 NSX250 without, direct with long terminal shield 850 mm floor-standing enclosure top or bottom
	5 CVS100...160 with, direct with long terminal shield 600 mm floor-standing enclosure top or bottom
	5 CVS100...160 with, direct with long terminal shield 600 mm uz sienas stiprināms sadalnes korpuss top or bottom
	4 CVS100...160 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct top or bottom
	4 CVS100...160 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls top or bottom
	5 CVS250 with, direct with long terminal shield 600 mm floor-standing enclosure top or bottom
	5 CVS250 with, direct with long terminal shield 600 mm uz sienas stiprināms sadalnes korpuss top or bottom
	4 CVS250 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct top or bottom
	4 CVS250 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls top or bottom
	4 NSX100...160 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct top or bottom
	4 NSX100...160 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls top or bottom
	5 NSX100...160 with, direct with long terminal shield 600 mm floor-standing enclosure top or bottom
	5 NSX100...160 with, direct with long terminal shield 600 mm uz sienas stiprināms sadalnes korpuss top or bottom
	4 NSX100...160 with, direct with long terminal shield 850 mm floor-standing enclosure top or bottom
	4 NSX250 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct top or bottom
	4 NSX250 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls top or bottom
	5 NSX250 with, direct with long terminal shield 600 mm floor-standing enclosure top or bottom
	5 NSX250 with, direct with long terminal shield 600 mm uz sienas stiprināms sadalnes korpuss top or bottom
	4 NSX250 with, direct with long terminal shield 850 mm floor-standing enclosure top or bottom

Produkta Sertifikācija	ASEFA
------------------------	-------

Papildinošs

Cable Entry	Izgrieztās plāksnes 0,33 mm top 92 mm Izgrieztās plāksnes 0,31 mm top 42 mm Izgrieztās plāksnes 0,31 mm apakšā 42 mm
Aizsargparklājumus	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Produkta Virsmas Apdare	Matēts Smooth
Krāsa	Balts (RAL 9001)
Platums	600 mm
Augstums	150 mm
Neto Svars	1,08 kg

Functional Unit

[illegible]

[illegible]

with fixed direct front rotary handle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm

850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX100...160 with fixed direct front rotary handle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX250 with fixed direct front rotary handle horizontāli 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

600 + 300 mm Prisma G uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls ComPact NSX250 with fixed direct front rotary handle horizontāli 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX250 with fixed direct front rotary handle horizontāli 3P 1 direct with long terminal shield 5 0,33 mm

600 mm Prisma G uz sienas stiprināms sadalnes korpuss ComPact NSX250 with fixed direct front rotary handle horizontāli 3P 1 direct with long terminal shield 5 0,33 mm

600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX250 with fixed direct front rotary handle horizontāli 3P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm

600 mm Prisma G uz sienas stiprināms sadalnes korpuss ComPact NSX250 with fixed direct front rotary handle horizontāli 3P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm

850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX250 with fixed direct front rotary handle horizontāli 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX250 with fixed direct front rotary handle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

600 + 300 mm Prisma G uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls ComPact NSX250 with fixed direct front rotary handle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX250 with fixed direct front rotary handle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,33 mm

600 mm Prisma G uz sienas stiprināms sadalnes korpuss ComPact NSX250 with fixed direct front rotary handle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,33 mm

600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX250 with fixed direct front rotary handle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm

600 mm Prisma G uz sienas stiprināms sadalnes korpuss ComPact NSX250 with fixed direct front rotary handle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm

850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX250 with fixed direct front rotary handle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	3,500 cm
1. Iepakojuma Platums	18,500 cm
1. Iepakojuma Garums	47,000 cm
1. Iepakojuma Svars	1,100 kg
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	S04
Vienību Skaits 2. Iepakojumā	16
2. Iepakojuma Augstums	30,000 cm
2. Iepakojuma Platums	40,000 cm
2. Iepakojuma Garums	60,000 cm
2. Iepakojuma Svars	18,650 kg
Trešā Iepakojuma Vienības Tips	P12
Vienību Skaits 3. Iepakojumā	32
3. Iepakojuma Augstums	45,000 cm
3. Iepakojuma Platums	80,000 cm
3. Iepakojuma Garums	120,000 cm
3. Iepakojuma Svars	35,800 kg

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

-  Nesatur Reach Svhc
-  Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
-  Nesatur Dzīvsudrabu
-  Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)
-  Produkta Plastmasas Detaļas Nesatur Halogēnus

Sertifikācijas un standarti

Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi