


Produkta datu lapa

Specifikācijas



MOUNTING PLATE VIGI NSX/ CVS 250 HZ.FIXED TOGGLE

03033

! Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2024. gada 14. febr.

! Pārtraukts

Galvenā

Diapazons	Prisma
Produkta Sērija	Prisma G
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Mounting plate
Aksesuāru / Rezerves Daļu Kategorija	Uzstādīšanas piederums
Saderība Ar	Prisma (Prisma G) Sadalnes korpus
Installation Description	Floor-standing enclosure 850 mm Floor-standing enclosure + duct 600 + 300 mm Uz sienas stiprināms sadalnes korpus + kanāls 600 + 300 mm
Installed Device	ComPact fixed NSX100...250 and ammeter without toggle - horizontāli EasyPact fixed CVS100...160 with toggle - horizontāli EasyPact fixed CVS250 with toggle - horizontāli ComPact fixed NSX100...160 with toggle - horizontāli ComPact fixed NSX250 with toggle - horizontāli
Poles Description	1 x 3P fixed CVS100...160 horizontāli 1 x 4P fixed CVS100...160 horizontāli 1 x 3P fixed CVS250 horizontāli 1 x 4P fixed CVS250 horizontāli 1 x 3P fixed NSX100...160 horizontāli 1 x 4P fixed NSX100...160 horizontāli 1 x 3P fixed NSX250 horizontāli 1 x 4P fixed NSX250 horizontāli 1 x 3P fixed NSX100...250 and ammeter horizontāli 1 x 4P fixed NSX100...250 and ammeter horizontāli
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate 2 horizontāli

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Number Of Vertical Modules [50 Mm]	4 CVS100...160 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct top or bottom 4 CVS100...160 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls top or bottom 4 CVS250 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct top or bottom 4 CVS250 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls top or bottom 4 NSX100...160 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct top or bottom 4 NSX100...160 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls top or bottom 4 NSX100...160 with, direct with long terminal shield 850 mm floor-standing enclosure top or bottom 4 NSX250 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct top or bottom 4 NSX250 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls top or bottom 4 NSX250 with, direct with long terminal shield 850 mm floor-standing enclosure top or bottom 4 NSX100...250 and ammeter without, direct with long terminal shield 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct top or bottom 4 NSX100...250 and ammeter without, direct with long terminal shield 600 + 300 mm uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls top or bottom 4 CVS100...160 with, direct with long terminal shield 850 mm floor-standing enclosure top or bottom 4 CVS250 with, direct with long terminal shield 850 mm floor-standing enclosure top or bottom
------------------------------------	---

Standarti	IEC 61439-2
Produkta Sertifikācija	ASEFA

Papildinošs

Cable Entry	Izgrieztās plāksnes 0,31 mm top or bottom 42 mm
Aizsargparklājums	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Produkta Virsmas Apdare	Matēts Smooth
Krāsa	Balts (RAL 9001)
Platums	600 mm
Augstums	150 mm
Neto Svars	0,94 kg

Functional Unit	600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX100...250 and ammeter without fixed toggle horizontāli 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls ComPact NSX100...250 and ammeter without fixed toggle horizontāli 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX100...250 and ammeter without fixed toggle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls ComPact NSX100...250 and ammeter without fixed toggle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct EasyPact CVS100...160 with fixed toggle horizontāli 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls EasyPact CVS100...160 with fixed toggle horizontāli 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact CVS100...160 with fixed toggle horizontāli 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct EasyPact CVS100...160 with fixed toggle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls EasyPact CVS100...160 with fixed toggle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact CVS100...160 with fixed toggle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct EasyPact CVS250 with fixed toggle horizontāli 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls EasyPact CVS250 with fixed toggle horizontāli 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact CVS250 with fixed toggle horizontāli 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct EasyPact CVS250 with fixed toggle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls EasyPact CVS250 with fixed toggle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact CVS250 with fixed toggle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX100...160 with fixed toggle horizontāli 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 with fixed toggle horizontāli 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX100...160 with fixed toggle horizontāli 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX100...160 with fixed toggle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 with fixed toggle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX100...160 with fixed toggle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX250 with fixed toggle horizontāli 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls ComPact NSX250 with fixed toggle horizontāli 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX250 with fixed toggle horizontāli 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX250 with fixed toggle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G uz sienas stiprināms sadalnes korpuss + kanāls ComPact NSX250 with fixed toggle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX250 with fixed toggle horizontāli 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
-----------------	---

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma Augstums	5,2 cm
1. iepakojuma Platums	19,0 cm
1. iepakojuma Garums	47,0 cm
1. iepakojuma Svars	940,0 g

Otrā Iepakojuma Vienības Tips	S04
Vienību Skaitis 2. Iepakojumā	10
2. Iepakojuma Augstums	30,0 cm
2. Iepakojuma Platums	40,0 cm
2. Iepakojuma Garums	60,0 cm
2. Iepakojuma Svars	10,6 kg
Trešā Iepakojuma Vienības Tips	P12
Vienību Skaitis 3. Iepakojumā	120
3. Iepakojuma Augstums	105,0 cm
3. Iepakojuma Platums	80,0 cm
3. Iepakojuma Garums	120,0 cm
3. Iepakojuma Svars	112,8 kg

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

- ✓ Nesatur Reach Svhc
- ✓ Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
- ✓ Nesatur Dzīvsudrabu
- ✓ Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)
- ✓ Produkta Plastmasas Detaļas Nesatur Halogēnus

Sertifikācijas un standarti

Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi