

# Produkta datu lapa

Specifikācijas



Wall mounted steel enclosure,  
Spacial S3D, plain door, with  
mounting plate, 400x600x250mm,  
IP66, IK10

NSYS3D4625P

## Galvenā

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Diapazons                       | Iekštelpu                                                                |
| Produkta Nosaukums              | Spacial S3D                                                              |
| Application                     | Daudzfunkcionāls                                                         |
| Category                        | Compact enclosure                                                        |
| Enclosure Nominal Height        | 400 mm                                                                   |
| Enclosure Nominal Width         | 600 mm                                                                   |
| Enclosure Nominal Depth         | 250 mm                                                                   |
| Durvju Tips                     | Vienkāršs                                                                |
| Montāžas Plāksnes Pielietojums  | Plain                                                                    |
| Kabeļu Izolācijas Plāksnes Tips | Standard                                                                 |
| Installation Accessory Type     | Wall-mounting                                                            |
| Device Composition              | 1 korpuss<br>1 mounting plate<br>1 door with lock<br>1 cable gland plate |

## Papildinošs

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Body Type                   | Gutter-shaped front rail double sheet thickness<br>Single piece body               |
| Number Of Doors             | Front face 1                                                                       |
| Door Opening Side           | Reversible 120 °)                                                                  |
| Slēdzenes Tips              | 3 points lock, 3 mm double-bar                                                     |
| Accessibility For Operation | Front                                                                              |
| Removable Parts             | Door by hinges<br>Cable gland plate ar skrūvēm<br>Mounting plate by fixing element |
| Materiāls                   | Enclosure: tērauda<br>Mounting plate: galvanised steel                             |
| Produkta Virsmas Apdare     | Enclosure: epoxy-polyester powder                                                  |
| Colour                      | Enclosure pelēks RAL 7035)                                                         |
| Standarti                   | IEC 62208                                                                          |
| Produkta Sertifikācija      | GL<br>BV<br>LR<br>UL<br>DNV<br>cUL                                                 |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.

|            |         |
|------------|---------|
| Neto Svars | 14,5 kg |
|------------|---------|

## Vide

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Nema Aizsardzības Pakāpe | NEMA 4X/13             |
| Ik Degree Of Protection  | IK10 IEC 62262         |
| Ip Aizsardzības Pakāpe   | IP66 atbilst IEC 60529 |

## Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā Iepakojuma Vienības Tips | PCE      |
| Vienību Skaits 1. Iepakojumā   | 1        |
| 1. Iepakojuma Augstums         | 30,0 cm  |
| 1. Iepakojuma Platums          | 42,0 cm  |
| 1. Iepakojuma Garums           | 61,5 cm  |
| 1. Iepakojuma Svars            | 14,2 kg  |
| Otrā Iepakojuma Vienības Tips  | PAM      |
| Vienību Skaits 2. Iepakojumā   | 27       |
| 2. Iepakojuma Augstums         | 199,0 cm |
| 2. Iepakojuma Platums          | 100,0 cm |
| 2. Iepakojuma Garums           | 120,0 cm |
| 2. Iepakojuma Svars            | 397,3 kg |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|

## Ilgtspējības nodaļa

**Green Premium™** marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO<sub>2</sub> produktiem.

**Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata** ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība   RoHS/REACH

### Labklājības veikspēja

 Nesatur Dzīvsudrabu

 Informācija Par Rohs Izņēmumiem   [Jā](#)

### Sertifikācijas un standarti

|                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Regula                    | <a href="#">REACH deklarācija</a>                                                                                          |
| Es Rohs Direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)                                             |
| Ķīnas Rohs Regula               | <a href="#">Ķīnas RoHS deklarācija</a><br>Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vietas deklarācijai informatīva nozīme. |
| Vides Informācijas Publiskošana | <a href="#">Produkta ietekme uz vidi</a>                                                                                   |
| Cirkularitātes Profils          | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei                                                              |